

溫網室,旱田,有機業者專用小型曳引機

專用曳引機合用有機農場，網室蔬菜及水果栽種旱田使用，附原裝迴轉犁附件，有效地幫助農民解決人力不足的問題,馬力大耕作更有效率，大大地降低操作時間。



主要規格

(1) double function clutch 雙功能離合器	(2) sychomesh gear box 同步齒輪箱
(3) double speed P.T.O.(540/1000) 雙速	(4)full hydraulic Power steering 全液壓動力轉向
(5)swing drawbar 後擺動拉桿	(6) metal sheet hood & fender 金屬板罩和擋泥板
(7) disc brake & parking brake 碟式煞車和手煞車	(8)folding ROPS 折疊式遮陽篷
(9)inside exhaust & air filter 內部排氣和空氣過濾器	(10)with electric socket for trailer 後拖車電插座

農用曳引機規格尺寸:

產品規格		DF304	DF404	DF454(cab)	DF504	DF554
驅動類型		4WD(2WD 選配)	4WD(2WD 選配)	4WD(2WD 選配)	4WD(2WD 選配)	4WD(2WD 選配)
外形尺寸		2990x1550x1511	3514x1575x1590	3815x1650x2500	3738x1605x1665	3738x1605x1690
輪距		1732 mm	1900 mm	1980 mm	1880 mm	1880 mm
離地高		290 mm	365 mm	370 mm	355 mm	380 mm
操作重量 KG		1650KG	1740KG	2380KG	2040KG	2240KG
最小迴轉半徑		3.2 m	3.8 m	4.2 m	3.7 m	3.9 m
行走速度	前進	1.33-30.48	1.38-25.13	1.38-25.13	1.79-31.56	1.86-32.81
	後退	1.73-8.96	1.38-25.13	1.38-25.13	1.79-31.56	1.86-32.81
型式		3 缸水冷式四衝程		4 缸水冷式四衝程柴油引擎		
額定馬力		22.1/30(KW/HP)	29.4/40	33.1/45	36.8/50	40.4/55
額定轉速		2400 RPM				
總排氣量		1.813 L	2.545 L	3.26 L		
離合器		雙向式離合器				
齒輪箱(4+4)x2		電磁排擋同步齒輪齒輪箱 8F/8R(8F/2R)		12F/12R		
驅動方式		斜齒輪				
差速器		顎鎖				
差速鎖定		直齒輪外齒輪				
轉向齒輪		全油壓式碟片式				
煞車		碟式煞車(選配外拖煞車)		濕式碟式煞車(選配外拖煞車)		
舉升重量		496kg	665 kg	885 kg	910 kg	
P.T.O.	輪齒	3 點連結架 CAT.1 6-φ35 540/1000rpm(選配 730rpm)				
	輪軸	外油壓 X2 or x3 可依需求				
輪胎尺寸		6.00-12F/11.2-20R	7.5-16F/12.4-24R	8.3-20F/12.4-28R	8.3-20F/12.4-28R	9.5-20F/13.6-28R
		6.00-12F/9.5-24(選配)	7.5-16F/12.4-24R	8.3-20F/12.4-28R	8.3-20F/12.4-28R	9.5-20F/13.6-28R
選配		打包機,前鏟斗,採收機及撥種機等	✓	✓	✓	✓
迴轉犁		寬度 1000-1800 mm	✓	✓	✓	✓
圓形犁/深土耙		寬度 1000-2550 mm	✓	✓	✓	✓
割草機		寬度 1000-1800 mm(可側割)	✓	✓	✓	✓
其他		適用中小型網室,溫室,有機栽種,無毒農田,特殊栽培方式可依客戶需求修改功能				

歡迎試車專線 **0918039031**

至盛農建機有限公司

地址：台北市士林區葫東街 11 號

Tel: **02-28477334** MP: **0918-039031**

web: www.agri-zhicheng.com



e-mail: charleskuo0436@gmail.com line QR code: